

Overzicht

Modulair in schijven



MX-F



SX-1



SX-2



SX-3



UX

Type	Bouw-groep	Max debiet cm ³ /min met olie	Druk max bar	Aantal uitlaten	Aansluit. inlaat	Aansluit. uitlaat	Werk-stof	Debiet mm ³ /slag uitlaat	Smeer-medium
MX-F	4010	2 - 400	300	24	M10x1	M10x1	staal, verzinkt	25 - 105	olie en vet van tot NLGI-Kl. 2
SX-1	4000	5 - 500		20	G 1/8	G 1/8		inox	
SX-2	3989	5 - 1800					75 - 470		
SX-3	4008		250	G 1/2	G 3/8	staal, verz.	1130 - 2000		
UX	4005	50 - 6000							

Modulair in segmentbouwwijze



SXE-2 / SXE-3



SXD



SX-4



UX-5

Type	Bouw-Groep	Max debiet cm ³ /min met olie	Druk max bar	Aantal uitlaten	Aansluit. inlaat	Aansluit. uitlaat	Werk-stof	Debiet mm ³ /slag uitlaat	Smeer-medium
SXE-2	4003	10 - 2000	300	20	G 1/4	G 1/8	staal, verzinkt	100 - 760	olie en vet tot NLGI-Kl. 2
SXE-3	3985					G 3/8			
SXD	3998		200			G 3/8			
SX-4	4009				G 1/4	G1/4 / G1/8	staal, verz. / basisplaat aluminium		
UX-5	3986	50 - 6000	150		G 1/2	G 3/8		1000 - 3800	